

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΥΔΑΠ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ

11ΦΡΕΑ191999

ΦΡΕΑΤΙΑ 32X32 ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ A-15 SOMA

Διαστάσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 40X32X30 cm

Βάση: 39X39 cm

Πάνω: 34X34 cm

Ύψος: 21,5 cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΝΤΕΜΙ A-15



11ΦΡΕΑ552999

ΦΡΕΑΤΙΑ 32X32 ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ B-125 SOMA

Διαστάσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 40X32X30 cm

Βάση: 39X39 cm

Πάνω: 34X34 cm

Ύψος: 21,5 cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΝΤΕΜΙ B-125



11ΦΡΕΑ131999

ΦΡΕΑΤΙΑ 38X38X10 ΕΥΔΑΠ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ

Διαστάσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-

Βάση: 39X39 cm

Πάνω: 38X38 cm

Ύψος: 10 cm



11ΦΡΕΑ121999

ΦΡΕΑΤΙΑ 38X38X28 ΕΥΔΑΠ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ

Διαστάσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-

Βάση: 43X43 cm

Πάνω: 38X38 cm

Ύψος: 28 cm



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΥΔΑΠ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

11ΦΡΕΑ279999

ΦΡΕΑΤΙΑ 38X38

Διαστάσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 38X38X29,5 cm

Βάρος: 39,82 kg (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ)

Κατηγορία Σκυροδέματος: Ινοπλισμένο C30/37

Τεμάχια ανά παλέτα: 16 τεμ.

Βάρος ανά Παλέτα: 642 Kg

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

11ΠΛΑΙ002999

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 35X35 B125

Διαστάσεις: 35X35 cm

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ B-125



Τετράγωνες οπές
με φεγιζόλ 4X4 cm

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΥΔΑΠ
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ


11ΦΡΕΑ064999

ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΝΤΕΜΙ 35X35 ΥΔΡ/ΤΗ B125

Διαστάσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 33X33X1,5 cm

Χυτοσίδηρος: B125

Βάρος: 9,3 kg



ΚΑΠΑΚΙ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΕΥΔΑΠ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Ποιότης σκυροδέματος εξαιρετικά υψηλής αντοχής > C30/37 και αντίστοιχα προβλεπόμενη αντοχή σε συνεχές στατικό φορτίο > 20τόννους.
2. Σκυροδέμα στεγανό κατά DIN 1045 με απορροφητικότητα <5 %
3. Ανθεκτικότητα στο χρόνο (durability) εξαιρετικά υψηλή λόγω WIC <0,40 έναντι απαιτήσεως κανονισμού ω/c <0,50 .
4. Εδρασις με πλήρη πυθμένα επί του εδάφους με αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή τάση εδράσεως και την ανυπαρξία κλίσεως λόγω διαφορικών καθιζήσεων.
5. Προστασία των μετρητών από χώματα και άλλους παράγοντες προσβολής επειδή το φρεάτιο κατασκευάζεται μονοκόμματο και απομονώνει τους μετρητές από χώματα κλπ παράγοντες.
6. Ακριβείς θέσεις οπών -σχισμών- σε σχέση με το collecteur με δυνατότητα τοποθέτησεως 1 ή 2 μετρητών με διάτρηση των αντίστοιχων αναμονών.
7. Αναμονές οπών για πρόβλεψη συνδέσεως ψηφιακών μετρητών.
8. Η στεγανότητας του φρεατίου.
9. Η οριζόντια απόσταση του ενός φρεατίου από το άλλο είναι 5 χλστ., με συνέπεια να μην χρειάζεται ενδιάμεση τσιμεντοκονία, (μόνο άμμος), ώστε η αφαίρεσης για κάποιο λόγο ενός φρεατίου να μην το καταστρέφει.
10. Υπάρχει δυνατότης ανάγλυφης αναγραφής τον εσωτερικό πυθμένα του φρεατίου της φίρμας ΕΥΔΑΠ, στοιχείων παρτίδας κλπ.
11. Ευκολία στην τοποθέτηση, δεδομένου ότι οι υδρομετρητές μπορούν να βιδώνονται εντός του φρεατίου στις εγκαταστάσεις σας και να μεταφέρονται έτοιμα στην θέση τοποθέτησεως για απλή σύνδεση με τα δίκτυο του καταναλωτή.
12. Οικονομία στα εργατικά τοποθέτησης.
13. Ταχύτητα στην τοποθέτηση, άρα και άμεση αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
14. Δυνατότητα μακρόχρονου προγραμματισμού και συντονισμού της υπηρεσίας..
15. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε περίπτωση αποξήλωσης.

Τηλ: 210 2840816, 2102448366 - email: info@verykokos.gr